

BARTEC UNO – BARRIERA VAPORE 190g/m2

Barriera al vapore e al vento da 190g/m2, composto da due strati esterni di pellicole di poliestere metallizzato e uno strato interno con una costruzione a pellicola a bolle riempita d'aria. Grazie alla sua costruzione, permette di ottenere l'effetto di uno schermo che riflette la radiazione termica con proprietà di barriera al vapore. Ha la funzione di isolante termico di pareti e tetti.



Dati tecnici

Grammatura	160 g/m2 $\pm$ 5%
Spessore	2,5 $\pm$ 0,10mm 2,5 $\pm$ 0,10mm
Larghezza	1200 mm $\pm$ 5%
Lunghezza	12,5 (+1)m
Spessore del foglio PET-M	12/15 μ m
Massima forza di allungamento	
lunghezza	$\geq$ 180 N/50mm
trasversale	$\geq$ 240 N/50mm
Allungamento relativo alla forza massima	
lunghezza	$\geq$ 15 %
trasversale	$\geq$ 25 %
Resistenza al taglio determinata dalla massima forza di trazione	
su un impianto longitudinale	$\geq$ 155 N/50mm
su un impianto trasversale	$\geq$ 145 N/50mm
Valore di resistenza al calore a 10 ° C, 50mm di spessore con stuoia (schermo) situato al centro del divario.	
con flusso termico orizzontale	$\geq$ 0,68 / $\bar{s}$ rednio 0,72 / m ² K/W
con flusso di calore verticale verso l'alto	$\geq$ 0,46 / $\bar{s}$ rednio 0,48 / m ² K/W